

GARANTIE
2 ANS

GS 3/78 OIL

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ ASPIRATION SIMULTANÉE POUSSIÈRE / EAU ET POUSSIÈRE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR

		GS 3/78 OIL
Référence		ASD015122
DONNÉES TECHNIQUES		
Utilisation		EAU ET POUSSIÈRE
Nombre de phases		monophasé
Tension	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60
Nombre et type de moteurs		3 x 2 étages
Puissance	W	3000-3600 max
Dépression	mmH ₂ O	2470
Débit d'air	m ³ /h	630
Capacité de cuve totale	l	78
Capacité du tamis de seuil	l	30
Diamètre de l'entrée	mm	60
Niveau de pression sonore	dB(A)	76
Dimensions (LxH)	mm	550x600x980
Poids	Kg	28

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP00285
CARTOUCHE POLYESTERRÉFÉRENCE: FTDP28755
FILTRE À MAILLERÉFÉRENCE: SECC00116
TAMIS DE SEAU

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires anti-huile en option Ø38-60 mm

Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

PMDT00928

PMDT00447

Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone: 01 30 95 06 06 - Télécopie: 01 30 95 06 69 | info@ica.eu.com - www.ica.eu.com