



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - MONOPHASÉS

PW-H 130/11 SRI - SRI X

GAMME PRO INTENSIF

PRESSION

130
bars

DÉBIT

600
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3,1
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE - IML
- ▶ SECURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ ALLUMAGE CHAUDIÈRE - AC
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE - STD
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION ANTI-CALCAIRE/ANTI-CORROSION - UPAA
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE



MSC™
CONTRÔLE
SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS

SPÉCIFICATIONS



POMPE AVEC CULASSE EN LAITON, PISTONS EN CÉRAMIQUE ET NIVEAU D'HUILE VISIBLE



VANNE BY-PASS SÉPARÉE POUR MAINTENANCE FACILE



2 SUPPORTS DE LANCE DONT UN MUNI D'UN SYSTÈME DE BLOCAGE

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 130/11 SRI	PW-H 130/11 SRI X
Code		IDAC40540	IDAC50540
PERFORMANCES			
Pression	bars/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13
Débit	l/h	300-600	300-600
Température de sortie d'eau	°C	30-140	30-140
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,8	1-230-50/13,8
Puissance absorbée	kW	3,1	3,1
Type de moteur		4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique	En ligne (à bielles)/laiton/céramique
Puissance thermique chaudière	kW	40	40
Consommation de carburant	kg/h	3,2	3,2
Réservoir fioul	l	25	25
Réservoir détergent	l	22	22
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression
Dimensions (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Poids	kg	100	110
Heures maxi/jour	h	4	4

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE P70



RÉFÉRENCE: UGLN40000
BUSE HAUTE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP25324
FLEXIBLE H.P. 10 m
(130/11 SRI)



RÉFÉRENCE: TBAP44379
FLEXIBLE H.P. 20 m
(130/11 SRI X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR 130/11 SRI X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE P70



RÉFÉRENCE: SPID24939
LANCE HYDROBROSSE
FIXE P70



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORD DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
(20m)



RÉFÉRENCE: TBAP16291
FLEXIBLE HP 20 m
(<200BAR/>200BAR)



RÉFÉRENCE: LANC12988 (70 cm)
LANC12989 (90 cm)
LANC12990 (120 cm)
LANCE TURBO M22 D.1,30



RÉFÉRENCE: AVTB39124
ENROULEUR AUTO 20 m
NU (SANS PIVOT) TAMBOUR
ABS / STRUCTURE INOX



RÉFÉRENCE: UGLN05174
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: CANA99015
BUSE 3 RÉTROJETS
+ 1 FRONTAL



RÉFÉRENCE: ROTA00041
LANCE ROTABUSE MAX
60° C



RÉFÉRENCE: LCPR89116
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 50 cm



RÉFÉRENCE: LCPR89117
LANCE DOUBLE
(SANS BUSE) 70 cm



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12 X 1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE 4 X 5 l



RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE FÛT DE 210 l

