



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - TRIPHASÉS

PW 150/21 TRI - TRI XR PW 160/26 TRI - TRI XR PW 200/21 TRI - TRI XR PW 160/30 TRI - TRI XR PW 200/30 TRI - TRI XR

GAMME PRO

PRESSION

150÷200
bars

DÉBIT

1300÷1800
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

6,4÷12,5
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLES MICRO-FUITES - CMF
- ▶ SÉCURITÉ MANQUE D'EAU - SME
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE



INNOVATIONS



SPÉCIFICATIONS



POMPE A PISTONS AVEC CULASSE EN LAITON ET PISTONS EN CÉRAMIQUE



STRUCTURE ROBUSTE, ANTICHOC, CAPOT DE CHÂSSIS EN ACIER



MOTEUR ÉLECTRIQUE SANS ENTRETIEN, REFROIDI PAR AIR ET DOTÉ DE PROTECTION THERMIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Code		PW 150/21 TRI IDAF40799	PW 160/26 TRI IDAF40801	PW 200/21 TRI IDAF40800	PW 160/30 TRI IDAF40802	PW 200/30 TRI IDAF40803
Code		PW 150/21 TRI XR IDAF50799	PW 160/26 TRI XR IDAF50801	PW 200/21 TRI XR IDAF50800	PW 160/30 TRI XR IDAF50802	PW 200/30 TRI XR IDAF50803
PERFORMANCES						
Pression	bars/Mpa	150/15	160/16	200/20	160/16	200/20
Débit	l/h	1300	1600	1300	1800	1800
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13,8	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23
Puissance absorbée	kW	6,4	8,8	8,1	10,9	12,5
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé				
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/céramique				
Dimensions (LxlxH)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Poids	Kg	80	85	85	98	115
Heures maxi/jour	h	6	6	6	6	6

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40020
POIGNÉE G6000



RÉFÉRENCE: LCPR40160
LANCE DOUBLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49997
BUSE (POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE (POUR 160/26)



RÉFÉRENCE: UGLN02303
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN21219
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: UGLN02314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75267
BUSE BASSE PRESSION
(POUR 160/30-200/30)



RÉFÉRENCE: UGLN75314
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 150/21-200/21)



RÉFÉRENCE: TBAP40014
TUYAU FLEXIBLE 15 m
(POUR 160/26-160/30-200/30)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24911
LANCE HYDROBROSSE
ROTATIVE



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE CANALISATION
10 m



RÉFÉRENCE: TBAP24406
DÉBOUCHE CANALISATION
(SANS BUSE)20 m



RÉFÉRENCE: LCPR40133
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/26-200/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40134
LANCE ROTABUSE
(POUR 160/30)



RÉFÉRENCE: LCPR40131
LANCE ROTABUSE
(POUR 150/21)



RÉFÉRENCE: LCPR40132
LANCE ROTABUSE
(POUR 200/21)



RÉFÉRENCE: NSCP 210
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE FÛT 210 I



RÉFÉRENCE: NSCP 5
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE 4X5 I



RÉFÉRENCE: KTRI29366
NETTOYANT SANS CONTACT
DÉMOUSTIQUANT
ALIMENTAIRE



RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR14860
KIT SABLAGE Ø 1,7 (POUR
200/21)



RÉFÉRENCE: PRCH00065
SAC DE SABLE 50 Kg



RÉFÉRENCE: KTRI40342
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR 150/21-200/21)



RÉFÉRENCE: KTRI40343
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR 160/26-160/30-200/30)



Adresse postale ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés CS 60 627 EPÔNE 78417 AUBERGENVILLE CEDEX

Adresse de livraison ICA - 346, Avenue de la Couronne des Prés - ZI 78680 ÉPÔNE

Téléphone : 01 30 95 06 06 - Télécopie : 01 30 95 06 69 | info@ica.eu.com - www.ica.eu.com